



## TURMOTEMPOIL 400/01 - sprej



Tisak: 2. 01. 24

**TURMOTEMPOIL 400-01 - sprej** je specijalno ulje na bazi perfluoriranog polietera.

**TURMOTEMPOIL 400-01 - sprej** spada u termički i kemijski najstabilnija maziva. Uspješno se koristi ako radne temperature i kemijski utjecaji isključuju upotrebu uobičajenih maziva.

**TURMOTEMPOIL 400/01 - Sprej** je 2Probity H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

### Posebna svojstva:

- Visoka otpornost na oksidaciju
- Sigurno podmazivanje u temperaturnom području
- Visoka kemijska otpornost
- Isparavanje bez ostataka
- Niska točka izlivanja
- Negorljiv
- Nema bubrenja plastomera i elastomera
- Kompatibilnost sa svim vrstama metala u velikom temperaturnom rasponu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bezbojan		
Gustoća pri 20°C	1,87	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 160	°C	
Ulje	PFPE		
Viskoznost pri 40°C	15	mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost pri 100°C	3,1	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	38		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-60	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	nije zapaljivo	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

**TURMOTEMPOIL 400-01** koristit se u preciznoj mehaničkoj industriji, optičkoj industriji, elektrotehničkoj industriji i industriji strojarstva.

Prije nanošenja **TURMOTEMPOIL 400-01** sve točke podmazivanja treba pažljivo očistiti. Svojstva podmazivanja postići će se samo na čistim i suhim materijalima.

### Originalna pakiranja:

400 ml spraj, 1 lit, 5 lit



#BF1220501

