



TURMOTEMPOIL 400/05



Tiskak: 31. 01. 24

TURMOTEMPOIL 400-05 je specijalno ulje na bazi perfluoriranog polietera.

TURMOTEMPOIL 400-05 spada u termički i kemijski najstabilnija maziva.

Uspješno se koristi ako radne temperature i kemijski utjecaji isključuju upotrebu uobičajenih maziva.

TURMOTEMPOIL 400/05 je NSF / H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Visoka otpornost na oksidaciju
- Sigurno podmazivanje u temperaturnom području
- Visoka kemijska otpornost
- Isparavanje bez ostataka
- Niska točka izljevanja
- Negorljiv
- Nema bubrenja plastomera i elastomera
- Kompatibilnost sa svim vrstama metala u velikom temperaturnom rasponu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bezbojan		
Gustoća pri 20°C	1,92	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 260	°C	
Ulje	PFPE		
Viskoznost pri 40°C	502	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	45	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	143		DIN ISO 2909
Točka stvrđnjavanja	-21	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	nije zapaljivo	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOTEMPOIL 400/05 primjenjuje se u preciznoj mehaničkoj industriji, optičkoj industriji, električnoj industriji i strojogradnji.

TURMOTEMPOIL 400/05 koristi se kao sredstvo za podmazivanje i brtvljenje, kao dielektrična tekućina i tekućina koja prenosi toplinu.

Prije nanošenja **TURMOTEMPOIL 400-05** sve točke podmazivanja treba pažljivo očistiti. Svojstva podmazivanja postići će se samo na čistim i suhim materijalima.

Originalna pakiranja:

400 ml spraj, 0,5 lit, 1 lit, 5 lit, 10 lit

