



TURMOTEMPOIL 480



Tiskak: 2. 01. 24

TURMOTEMPOIL 480 je posebna tekućina za čišćenje i sredstvo za disperziju. Je polimer niske molekularne težine i strukture na temelju fluoriziranog polietera.

TURMOTEMPOIL 480 je **NSF/H1** odobren kao mazivo za slučajan dodir s hranom gdje tehnički to nije moguće izbjegći.

Specijalne osobine:

- Dobra kompatibilnost sa elastomerima i metalima
- Visoka opstojnost na kemikalije
- Niska točka stvrdnjavanja
- Odbija vodu
- Nije zapaljivo

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparentno		
Gustoća pri 20°C	1,67	g/cm ³	DIN 51757
Vrsta ulja	PFPE		
Kin. viskoznost pri 25°C	0,45	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	<-110	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	nije zapaljivo	°C	DIN EN ISO 2592

Područje upotrebe:

TURMOTEMPOIL 480 je tekućina za čišćenje za sve dijelove podmazane sa masti ili uljima na bazi perfluoriranog polietera.

TURMOTEMPOIL 480 se koristi kao disperzivni agens za maziva na osnovi perfluoriranog polietera.

Originalna pakiranja

Aerosol 400 ml, 1 lit, 5 lit, 20 lit, 60 lit



136752