



# TURMOWAX



Member of the FUCHS Group

Tisak: 15. 01. 24

**TURMOWAX** je višenamjenska disperzija voska za čišćenje, podmazivanje i konzerviranje.

Nakon nanošenja, **TURMOWAX** ostavlja film koji štiti od prašine i prljavštine i pruža dobru zaštitu od korozije.

### Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od prljavštine
- Visoka otpornost na starenje
- Kompatibilan je s većinom plastike

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	mliječno žućkasta		
Gustoća pri 20°C	0,95	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	0 do 80	°C	
Ulje	Ester		
Kinematična viskoznost pri 20°C	<10	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Plamtište	65	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

**TURMOWAX** se koristi na velikom broju metalnih dijelova i površina.

Da bi se postigao optimalan učinak **TURMOWAX-a**, površine treba odmastiti prije nanošenja.

### Originalna pakiranja:

12 x 250 ml spraj