



TURMOXYGEN LC 40

M P PG 2 E -30



Tisak: 6. 01. 24

TURMOXYGEN LC 40 je klizno sredstvo za područje kisika.

TURMOXYGEN LC 40 testiran je na **BAM** institutu za uporabu u armaturama i ostalim primjenama s plinovitim kisikom. **BAM** je Federalni zavod za istraživanje i ispitivanje materijala u Berlinu.

BAM-registracijski broj: 20038394-II za uporabu u armaturama i ostalim primjenama s plinovitim kisikom.

Tlak kisika do max. 60°C = max. 25 bara

Posebna svojstva:

- Izvrsna oksidacijska otpornost
- Vrlo visoka stabilnost starenja
- Velika nosivost
- Izvrsna kompatibilnost sa brtvama i elastomerima

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	siva		
Gustoća pri 20°C	1,54	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-30 do 95	°C	
Zgušćivač	Anorganski		
Bazno ulje	Polyglikol		
Radna penetracija	250 - 310		DIN 51818
Kapljište	nema		DIN 51818

Upotreba:

TURMOXYGEN LC 40 se koristi za podmazivanje ventila i brtvenih elemenata kao i kliznih staza u kontaktu s kisikom.

Napomena:

Prije primjene **TURMOXYGEN LC 40** temeljito očistite površine. Svojstva maziva će se postići samo na čistim i suhim površinama.

BAM ispitivanje pojedinih proizvodnih serija može se naručiti na zahtjev kupca.

Originalna pakiranja

50 g tuba, 100 g tuba, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg

