



# TURMOXYGEN LCO 45 plus

M P FK 2 U -40



Tisak: 6. 01. 24

**TURMOXYGEN LCO 45 plus** mazivo za područje kisika s NSF H1 odobrenjem.

**TURMOXYGEN LCO 45 plus** je BAM testiran i odobren za upotrebu kod ventila i drugim sustavima s plinovitim ili tekućim kisikom. BAM je Federalni Zavod za ispitivanje materijala u Berlinu.

**BAM br. reg: 16016218** za uporabu u opremi za plinoviti kisik.

- Kisik tlak do max. = 60 ° C max. 420 bara

**TURMOXYGEN LCO 45 plus** ima NSF/H1- certifikat za maziva koja gdje tehnički nije moguće isključiti povremeni kontakt s hranom.

### Prednosti proizvoda:

- Visoka otpornost na toplinu
- Visoka kemijska otpornost
- Nije zapaljiv
- Neutralno na materijale poput metala, plastike i elastomera

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	2,02	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-40 do 240	°C	
Zguščivač	Anorganski		
Bazno ulje	PFPE		
Radna penetracija	250 - 310		DIN ISO 2137
Konzistencija (NLGI)	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176

### Upotreba:

**TURMOXYGEN LCO 45 plus** se koristi za podmazivanje ventila i brtvenih elemenata kao i kliznih staza u kontaktu s kisikom. Područje kisika u proizvodnji čelika, u medicinskoj opremi, opremi za ronjenje, kao i na valjnim ležajevima u postrojenjima kisika.

Prije primjene **TURMOXYGEN LCO 45 plus** temeljito očistite površine. Svojstva maziva će se postići samo na čistim i suhim površinama.

Na zahtjev kupca može se naručiti **BAM** test trenutnih proizvodnih serija.

### Originalna pakiranja

100 g tube, 200 g tube, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg



139720