



## TURMSILON K 1000 PL



Tiskak: 2. 01. 24

**TURMSILON K 1000 PL** je tekućina, vodeno čisti polidimetilsilosan.

**Posebna svojstva:**

- Vrlo dobro ponašanje viskoznosti i temperature
- Ovisnost viskoznosti o niskom tlaku
- Nizak tlak pare
- Neutralan prema elastomerima osim silikonske gume
- Širok temperaturni raspon

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparetna		
Gustoća pri 20°C	0,97	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-50 do 250	°C	
Viskoznost pri 25°C	1000	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 40°C	750	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	300	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	<-50	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>300	°C	DIN EN ISO 2592

**Upotreba:**

**TURMSILON K 1000 PL** pogodan je kao mazivo za strojeve za zatvaranje u strojevima za pakiranje, posebno strojevima za zatvaranje boca, kao ulje za podmazivanje u cijeloj industriji hrane i pića, kao i u industriji tekstilne opreme.

**Pakiranje:**

12 x 300 ml spraj

