



TURMSILON M 100



Tiskak: 31. 01. 24

TURMSILON M 100 je sredstvo za odvajanje i klizno sredstvo na bazi silikonskog ulja.

TURMSILON M 100 je NSF H1 registriran kao mazivo za koji se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Širok temperaturni raspon
- Visoka otpornost na oksidaciju (nema ponovne klasifikacije, ne lijepi se zajedno)
- Neutralno prema elastomerima osim silikonske gume
- Visoka stabilnost mazivog filma
- Bez ukusa
- Bez mirisa

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,97	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-50 do 220	°C	
Vrsta ulja	Silikonsko ulje		
Kin. viskoznost pri 25°C	350	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	450		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-50	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>300	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Sredstvo za odvajanje kod proizvodnje umjetnih masa, klizno sredstvo u farmaciji, prehrambenoj industriji i industriji napitaka (kava, čaj, kakao itd.), klizne vodilice, vibracijski žlijebovi kod pakirnih strojeva, klizne vodilice kod automata za piće, plastični ležajevi i tekuće trake, sredstvo za odvajanje i sprječavanje zapaljenja kod plastičnih i čeličnih folija i kod automata koji se troše.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit



EAC



127134