



## ZF-Dihtpaste HP

M P F 3/4 P-20



Tisak: 22. 02. 24

**ZF-Dihtpaste HP** je posebna mast s izuzetnim izolacijskim svojstvima, čak i pri visokim toplinskim i mehaničkim naprezanjima. Mast pouzdano sprječava ulazak čestica prljavštine unutar ležaja.

### Posebna svojstva:

- izuzetno jako prijanjanje i stabilnost
- izuzetna stabilnost
- sposobnost podnošenja visokog tlaka
- izvrsna zaštita od korozije i habanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	oker		
Gustoća pri 20°C	1,1	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 160	°C	
Zgušćivač	PU		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	4400	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	200 -225		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3 - 4		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 - 0		DIN 51802

### Upotreba:

Za bolje "kemijsko" brtvljenje i zaštitu pred ulazkom čestica prljavštine unutar ležaja.

### Originalna pakiranja

25 x 100 g, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 25 kg, 180 kg