



ZAHRAD SPRAY 50 CHD



Tiskak: 2. 01. 24

ZAHNRAD-SPRAY 50 CHD posebno je dizajnirano mazivo za lance za dizanje i transportne lance, s vrlo dobrom ljepljivošću i optimalnom zaštitom od habanja.

Posebna svojstva:

- Velika nosivost
- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Izvrsna zaštita od korozije
- Dobra ljepljiva svojstva
- Visoka otpornost na oksidaciju

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuta		
Gustoća pri 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-10 do +140	°C	
Ulje	mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	590	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	37	mm ² /s	
Indeks viskoziteta (VI)	98		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-15	°C	DIN ISO 3016

Upotreba:

Lanci, lanci zupčanika, transportni lanci kod stenter okvira, u strojevima za sušenje tekstilne industrije, drvne i papirne industrije, transportni lanci u lakirnicama.

Reduktori, kvačila, otvoreni reduktori, varijabilni prijenosi, ležajevi kotača i pužni reduktori i spiralni prijenosi u tekstilnim strojevima.

Valjkasti i klizni ležajevi, cam i ekscentrične ploče, vretena, vodilice.

Originalna pakiranja

12 / 400 ml aerosol

